

Link do produktu: <https://chemhurt.pl/cyfrowy-monokular-noktowizyjny-levenhuk-halo-13x-p-51466.html>

Cyfrowy monokular noktowizyjny Levenhuk Halo 13X

Cena brutto	849,00 zł
Cena netto	690,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-10 dni
Producent	Levenhuk

Opis produktu

Cyfrowy monokular noktowizyjny Levenhuk Halo 13X

Cyfrowy monokular noktowizyjny Levenhuk Halo 13X ma wbudowany rejestrator, przez co można go używać zarówno do prowadzenia obserwacji wizualnych, jak i rejestrowania zdjęć oraz filmów. Obraz przekazywany przez przyrząd w całkowitej ciemności jest czarno-biały. Urządzenie działa wydajnie w całkowitej ciemności. W świetle dziennym może służyć, jako tradycyjny monokular. Levenhuk Halo 13X to doskonały wybór do nocnych polowań, biegów na orientację, gier wojennych oraz patrolowania.

Zasięg widzenia w całkowitej ciemności: do 300 metrów

Układ optyczny jest wykonany ze szkła z powłoką przeciwodblaskową z dwutlenku krzemu. W wyniku tego obraz przekazywany przez monokular w ciemności jest wyraźny i kontrastujący. Natomiast w ciągu dnia obraz jest szczegółowy i jasny. W dzień można obserwować obiekty znajdujące się w dowolnej odległości od obserwatora. Zasięg widzenia w nocy jest ograniczony do 300 metrów. W całkowitej ciemności zaleca się stosowanie podświetlenia IR w celu uzyskania lepszej jakości obrazu. Przyrząd ma 7 poziomów jasności, co pozwala wybrać ustawienie dostosowane do aktualnych warunków oświetleniowych. Aby wydłużyć czas pracy baterii, stosuje się minimalny poziom jasności, jednak do uzyskania największej szczegółowości obrazu jest wymagany poziom maksymalny. Należy pamiętać, że urządzenie może generować obraz kolorowy, czarno-biały, jasnozielony lub obraz z efektem filmu kolorowego. Obraz kolorowy nie może być jednak generowany w trybie nocnym.

Rejestracja zdjęć i filmów wysokiej jakości

Przyrząd może rejestrować filmy i zdjęcia przy użyciu wbudowanego rejestratora. Dane są zapisywane na karcie pamięci (w zestawie) i można je przesłać do komputera za pośrednictwem przewodu USB. Maksymalna rozdzielczość zdjęć to 2048x1536 px, a filmów – 1920x1080 px. Jeśli to jednak konieczne, można ją obniżyć do 640x480 pikseli. Filmy są rejestrowane z szybkością 30kl./s niezależnie od rozdzielczości obrazu, przez co zawsze są płynne i przyjemne do oglądania.

Do 10 godzin ciągłej pracy bez wymiany baterii

Monokular ma odporny na wilgoć korpus z gwintem 1/4". Wyróżnia się ergonomiczną budową oraz wygodnym chwytem. Przyrząd jest bardzo łatwy w obsłudze. Monokular noktowizyjny jest zasilany bateriami AA (kupowane osobno), ponieważ jest to najwygodniejsze rozwiązanie w warunkach polowych. Wyczerpane baterie można szybko zastąpić nowymi, a ładowanie wbudowanego akumulatora w terenie jest bardzo niepraktyczne. Przyrząd może pracować od 4 do 10 godzin na jednym naładowaniu, w zależności od intensywności podświetlenia.

Uwaga: działające podświetlenie IR (promieniowanie podczerwone) można wykryć aparatami i kamerami, a także innymi podobnymi urządzeniami elektronicznymi.

Właściwości:

- Urządzenie noktowizyjne z rejestratorem cyfrowym

-
- Zakres widzenia w całkowitej ciemności: 300m
 - Powiększenie: 1-4 razy (cyfrowe)
 - Wbudowany oświetlacz IR z 7 poziomami jasności
 - Rejestrowanie zdjęć (2048x1536 pikseli) i filmów (1920x1080 pikseli przy 30kl./s)
 - Zasilanie bateriami: baterie AA, do 10 godzin ciągłej pracy
 - Odporny na wilgoć korpus, możliwość zamontowania na statywie

Zawartość zestawu:

- Urządzenie noktowizyjne
- Przewód ładowania mini USB 2.0
- Karta pamięci MicroSD 32GB
- Czytnik kart
- Pasek do noszenia
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

ID produktu 77665
Marka Levenhuk, Inc., USA
Gwarancja, lata bezterminowa
EAN 5905555001951
Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.), cm 17.5x13.5x7
Masa przesyłki, kg 0.34
PCN 9005800000
Typ monokularowa
Powiększenie, x 1 - 4
Powiększenie, x 1-4 razy (cyfrowe)
Średnica soczewki obiektywowej (apertura), mm 33.5
Liczba przysłony f/1.2
Pole widzenia, ° 10
Makro, m 3
Zasięg, m 250 - 300
Zwiększenie intensywności obrazu cyfrowy
Matryca CCD, CCIR CMOS, kolorowa
Rozdzielczość wyświetlacza, pix 720x240
Wyświetlacz 1,5"
Wbudowany rejestrator ✓
Format plików wideo *.avi, 1080P (1920x1080 pikseli przy 30 kl./s), 960P (1280x960 pikseli przy 30kl./s), VGA (640x480 pikseli przy 30kl./s)
Obraz *.jpeg, 3 Mpix (2048x1536 pikseli), 2 Mpix (1600x1200 pikseli), 1 Mpix (1280x960 pikseli), VGA (640x480)
Pamięć karta MicroSD pojemności do 32 GB, klasie prędkości 10
Z oświetlaczem podczerwieni ✓
Zakres widmowy, nm 850
Zasilanie 5 baterie AA (kupowane osobno)
Czas pracy źródła światła (na jednym zestawie baterii), godz. 4 - 10
Materiał układu optycznego szkło optyczne
Korpus tworzywo sztuczne
Klasa bezpieczeństwa (IEC 60529) IP54
Zakres temperatur, °C -20...+60
Dodatkowe cechy 1/4" gniazdo na statyw, funkcja automatycznego wyłączenia, regulowana jasność oświetlenia, soczewki obiektywowe w pełni pokryte powłoką przeciwoodblaskową z dwutlenku krzemu
Język oprogramowania Włoski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski
Ze zmiennym powiększeniem ✓

PROSIMY W JEDNEJ PRZESYŁCE NIE ŁĄCZYĆ PRODUKTÓW OD INNYCH PRODUCENTÓW