

Link do produktu: <https://chemhurt.pl/g-100-preparat-gruntujacy-dojrzale-podloza-betonowe-20-l-p-50056.html>



G 100 PREPARAT GRUNTUJĄCY DOJRZAŁE PODŁOŻA BETONOWE 20 L

Cena brutto	160,00 zł
Cena netto	130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-10 dni
Producent	SIT

Opis produktu

G 100 jest wodną polimerową dyspersją. Charakteryzuje go znakomita przyczepność do podłoża budowlanych, w tym betonu. Warstwa gruntująca jest wykonana z preparatu G100 posiada zwiększoną odporność na działanie soli, wody, i szerokiej gamy chemikaliów, jednocześnie wzmacniając przy tym powierzchnię. Ma zastosowanie jako preparat gruntujący podłoża betonowe, poprawiający wytrzymałość i szczelność podłoża.

ZALETY

- podkład pod wykonywanie cienkich wylewów betonowych na warstwie szczepnej;
- podkład do wylewów samopoziomujących;
- podkład pod płytki ceramiczne i wykładziny podłogowe;
- podkład pod kamień naturalny;
- jako wykończenie;
- podłoża pod podłogi podnoszone;
- tanie rozwiązanie na pyłące podłoża.

ZASTOSOWANIE• Jako preparat gruntujący podłoża betonowe, poprawiający wytrzymałość i szczelność podłoża• Zalecany jako podkład pod wykonywanie cienkich wylewów betonowych na warstwie szczepnej, wylewów samopoziomujących, płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, wykładzin podłogowych oraz jako wykończenie podłoża pod podłogi podnoszone• Jest to tanie rozwiązanie na pyłące podłoża

INSTRUKCJA STOSOWANIA• Podłoże powinno być suche i czyste, odpylone i wolne od wszelkich drobin i luźnych elementów• Nowe podłoże powinno być wysezonowane, wolne od mleczka cementowego i luźnych drobin• Aplikujemy metodą malarską, przy czym należy pamiętać o zrównoważonej aplikacji tzn. ilość materiału наносzona na podkład nie może być większa niż jego absorpcja• Beton podkładowy musi zostać nasączony ale nie należy pozostawiać kałuż i zastoin• Zużycie jest zależne od chłonności podłoża i waha się od 0,05 do 0.7 ltr/m²• W przypadku gdy mamy do czynienia z bardzo chłonnym materiałem możliwe jest kilkukrotne stosowanie gruntu

SKŁADOWANIE I TRANSPORT• G100 powinien być przechowywany i transportowany w temperaturach dodatnich• Przechowywanie nie dłużej niż 12 m-cy od daty produkcji

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA• Należy postępować zgodnie z kartą bezpieczeństwa produktu i instrukcją na opakowaniu. • Chronić przed kontaktem ze skórą i oczami. Narzędzia myjemy wodą

PROSIMY NIE ŁĄCZYĆ TEGO PRODUKTU W JEDNYM ZAMÓWIENIU Z INNYMI PRODUKTAMI OD INNYCH PRODUCENTÓW