

Link do produktu: <https://chemhurt.pl/normatek-nt-1012-usuwanie-farb-i-uszczelek-400ml-p-51594.html>

NORMATEK NT 1012 USUWANIE FARB I USZCZELEK 400ml

Cena brutto	22,14 zł
Cena netto	18,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-10 dni
Producent	NORMATEK

Opis produktu

NORMATEK NT 1012 USUWANIE FARB I USZCZELEK 400ml

Środek do usuwania farb i uszczelek doskonale sprawdza się przy usuwaniu powłok farb, lakierów, olejów, żywic, a także smoły oraz resztek wyschniętego kleju, gumy, silikonu i uszczelek. Preparat zastępuje konwencjonalne, mechaniczne usuwanie pozostałości, które może powodować uszkodzenia powierzchni. Preparat sprawdza się również przy usuwaniu trudno zmywalnego nagaru silnikowego spotykanego przy rozszczelnieniu wtryskiwaczy i głowicy, doskonale usuwa nagary z zaworów egr i inne zanieczyszczenia, które nie dadzą się wybawić tradycyjnymi środkami. Po zastosowaniu środka powierzchnia pozostaje metalicznie czysta. Bazuje na kombinacji częściowo biodegradowalnych rozpuszczalników, które nie są toksyczne oraz drażniące.

Zalety produktu:

- może być stosowany na pionowych powierzchniach
- oszczędza narzędzia i czas
- bardzo skuteczny
- obniża koszty zakupu wielu preparatów czyszczących
- aktywne substancje zawarte w produkcie zapewniają doskonałe właściwości czyszczące

Zastosowanie:

Preparat znajduje zastosowanie zarówno w zakładach przemysłowych, w warsztatach samochodowych jak i warunkach domowych. Preparat służy szybkiemu i łatwemu usuwaniu olejów, żywic, smoły, wyschniętego kleju i uszczelek, jak również stwardniałych mas uszczelniających z części samochodowych np. pozostałości uszczelek pod głowicowych oraz innych maszyn. Środek działa szczególnie efektywnie w przypadku farb jednoskładnikowych, w tym: farb chlorokauczukowych, farb proszkowych, farb akrylowych, farb olejnych oraz elastomerów.

UWAGA !!!

Środek silnie aktywny. Nie należy nanosić go na powierzchnie lakierowane oraz plastikowe profile okien, gdyż mogą zostać

uszkodzone.

Sposób użycia:

Przy usuwaniu lakieru z tworzyw sztucznych - przeprowadzić próbę na reakcję z podłożem. Środek należy kilkakrotnie wstrząsnąć, po czym natrysnąć warstwę preparatu na usuwaną powłokę lakieru i odczekać od 5 do 15 minut (w zależności od rodzaju usuwanego lakieru) aż powierzchnia się zmarszczy, następnie usunąć szpachelką zmarszczoną farbę. Czynność powtórzyć dla każdej następnej warstwy farby przeznaczonej do usunięcia.

Pojemność 400 ml

Opakowanie zbiorcze 12 szt.

Paleta 1008 szt.

normatek minimum logistyczne karton 12 szt i przyrost ilości tylko po 12szt, czyli co karton

**PROSIMY NIE ŁĄCZYĆ W JEDNYM ZAMÓWIENIU Z INNYMI PRODUCENTAMI DOPUSZCZALNE ŁĄCZENIE FIRM W JEDNYM ZAMÓWIENIU TO FIRMY ;
NORMATEK**

**Uwaga wyprzedaż - ostatnie sztuki, produkt przeterminowany
i wycofany już z produkcji**