Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:42

Link do produktu: https://chemhurt.pl/normatek-odrdzewiacz-mos2-400ml-nt-1018-p-49359.html



NORMATEK - ODRDZEWIACZ MOS2 400ml NT 1018

Cena brutto	**16,97 zł**
Cena netto	**13,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-10 dni**
Kod producenta	**NT 1018**
Producent	**NORMATEK**

Opis produktu

NORMATEK - ODRDZEWIACZ MOS2 400ml NT 1018

Odrdzewiacz z dwusiarczkiem molibdenu NT-1018 jest doskonałym odrdzewiaczem oraz niezawodnym smarem. Dzięki wysokiej zawartości mikrocząsteczek MoS_2 (dwusiarczku molibdenu) zapewnia doskonałe właściwości smarne, redukując do minimum proces tarcia, co w konsekwencji zmniejsza zużycie powierzchni, które bezpośrednio do siebie przylegają. Już jednorazowe użycie prepratu zapewnia osadzanie się bardzo trwałej warstwy ochronnej na wszystkich współpracujących elementach. Dodatkowo dzięki właściwością penetrującym, środek luzuje i rozłącza nawet najbardziej zapieczone śruby, prowadnice, zawiasy i sworznie, chroniąc je przy tym przed korozją

Zalety produktu:
- rozpuszcza rdzę i luzuje najbardziej zapieczone połączenia
- likwiduje zgrzyty i skrzypienia, smarując powierzchnie ślizgowe
- efektywnie wypiera wilgoć i wodę ma właściwości antykorozyjne
- posiada dobre własności penetrujące i dociera do trudno dostępnych miejsc
- forma areozolu i praktyczny zawór, umożliwiają łatwe i wygodne stosowanie
- dzięki dużej zawartości cząstek dwusiarczku molibdenu MoS_2 zapewnia doskonałe właściwości smarne
- jest bardzo wydajny w użyciu

Zastosowanie:
- rozłączanie starych skorodowanych połączeń śrubowych w trakcie napraw lub konserwacji.
- luzowanie zardzewiałych sworzni, dźwigni, zawiasów, narzędzi, trzpieni itp.
- smarowanie zamków, mniejszych łożysk, osi, dźwigni, linek, manetek, itd.
- profilaktyka ochronna dla elementów metalowych chroniąca przed korozją i zamarzaniem

Sposób użycia:
Środek należy kilkukrotnie mocno wstrząsnąć. Po czym, w odległości 15-20 cm rozpylić na skorodowane części, pozostawiając ja na krótko celem rozpuszczania rdzy i utworzenia ochronnej warstwy smarnej. W przypadku bardzo skorodowanych elementów czynność należy powtórzyć.

Pojemność 400 ml/netto
Opakowanie zbiorcze 12 szt

PROSIMY NIE ŁACZYĆ W JEDNYM ZAMÓWIENIU Z INNYMI PRODUCENTAMI DOPUSZCZALNE ŁĄCZENIE FIRM W JEDNYM ZAMÓWIENIU TO FIRMY ;
NORMATEK
normatek minimum logistyczne karton 12 szt i przyrost ilości tylko po 12szt, czyli co karton