

Link do produktu: <https://chemhurt.pl/nt-40-preparat-wielofunkcyjny-nt1020-p-50413.html>

NT-40 PREPARAT WIELOFUNKCYJNY NT1020

Cena brutto	18,44 zł
Cena netto	14,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-10 dni
Producent	NORMATEK

Opis produktu

NT-40 PREPARAT WIELOFUNKCYJNY NT1020

Preparat wielofunkcyjny NT-40 posiada doskonałe właściwości odrdzewiające, smarujące oraz konserwujące. Dzięki unikalnemu składowi, szybko penetruje spryskane nim elementy bez względu na to czy to zabezpieczone połączenia śrub czy ruchome części metalowe. Silne właściwości pelzające substancji sprawiają, iż znakomicie przywiera do metali w pełni pokrywając daną powierzchnię łącznie z mikroskopijnymi zagłębieniami. Cienki film, który pozostaje na spryskanym elemencie, wypiera brud oraz wilgoć zabezpieczając go jednocześnie przed korozją. W chwili użycia przenika pod warstwę wilgoci tworząc barierę ochronną pomiędzy wodą a metalem.

Preparat NT-40 może służyć także jako skuteczny środek czyszczący, po użyciu usuwa bowiem dodatkowo wszelkie osady z brudu, tłuszczu, oleju i smaru. Ponadto czyszcząc spryskaną powierzchnię, rozpuszcza większość materiałów samoprzylepnych, ułatwiając usuwanie nalepek i innych klejących zabrudzeń.

Zalety produktu:

- luzuje zabezpieczone połączenia każdego typu i zapobiega skrzypieniu
- jest bardzo skutecznym środkiem penetrującym
- dostaje się pod warstwę brudu, tłuszczu i oleju, wypierając je
- czyści i konserwuje elementy z metali oraz tworzyw
- obniża koszty zakupu wielu preparatów
- eliminuje zagrożenie wilgocią i innymi czynnikami korozjotwórczymi
- działa jak izolator i szybko eliminuje spięcia spowodowane wilgocią

Zastosowanie:

Preparat niezastąpiony w każdym samochodzie, mieszkaniu oraz warsztacie. Znajduje zastosowanie, wszędzie tam, gdzie występuje konieczność poluzowania i przesmarowania połączenia zawiasu, konserwacji powierzchni metalowych przed rdzą oraz oczyszczenia elementów z brudnego osadu itp.

Sposób użycia:

Preparat należy wstrząsnąć a następnie nanosić w odległości 15-20 cm od elementu, czynność powtarzać w zależności od nasilenia zabezpieczenia. Po nałożeniu odczekać kilka minut, następnie rozłączyć skorodowane czy zabezpieczone połączenia. Preparat stosuje się w wentylowanych połączeniach.

Pojemność 400 ml

Opakowanie zbiorcze 12 szt. (minimum logistyczne)

Paleta 1008 szt.

normatek minimum logistyczne karton 12 szt i przyrost ilości tylko po 12szt, czyli co karton

**PROSIMY NIE ŁACZYĆ W JEDNYM ZAMÓWIENIU Z INNYMI PRODUCENTAMI DOPUSZCZALNE ŁĄCZENIE FIRM W JEDNYM ZAMÓWIENIU TO FIRMY ;
NORMATEK**