

Link do produktu: <https://chemhurt.pl/odrdzewiacz-5l-nt1018-5-p-50417.html>



## ODRDZEWIACZ 5l NT1018-5

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Cena brutto  | <b>98,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>79,67 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki | <b>2-10 dni</b> |
| Producent    | <b>NORMATEK</b> |

### Opis produktu

## ODRDZEWIACZ 5l NT1018-5

Rozpuszcza rdzę i luzuje najbardziej zabezpieczone połączenia, likwiduje zgrzyty i skrzypienia, smarując powierzchnie ślizgowe. Efektywnie wypiera wilgoć i wodę, ma właściwości antykorozyjne, posiada dobre właściwości penetrujące i dociera do trudno dostępnych miejsc, dzięki dużej zawartości cząstek dwusiarczku molibdenu zapewnia doskonałe właściwości smarne.

### Zalety produktu:

- rozpuszcza rdzę i luzuje najbardziej zabezpieczone połączenia
- likwiduje zgrzyty i skrzypienia, smarując powierzchnie ślizgowe
- efektywnie wypiera wilgoć i wodę, ma właściwości antykorozyjne
- posiada dobre właściwości penetrujące i dociera do trudno dostępnych miejsc
- dzięki dużej zawartości cząstek dwusiarczku molibdenu MoS<sub>2</sub> zapewnia doskonałe właściwości smarne
- jest bardzo wydajny w użyciu

### Zastosowanie:

- rozłączanie starych skorodowanych połączeń śrubowych w trakcie napraw lub konserwacji
- luzowanie zardzewiałych sworzni, dźwigni, zawiasów, narzędzi, trzpieni itp.
- smarowanie zamków, mniejszych łożysk, osi, dźwigni, linek, manetek, itd.
- profilaktyka ochronna dla elementów metalowych chroniąca przed korozją i zamarzaniem

### Sposób użycia:

Stosować wyłącznie na skorodowane powierzchnie, oczyścić powierzchnię stalową jedynie z przylegającej rdzy. Zanieczyszczenia olejowe usunąć rozpuszczalnikiem lub odtłuszcaczem, preparat nanosić równomiernie na zardzewiałe powierzchnie, pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. dobę. W przypadku powierzchni mocno zardzewiałych czynność należy powtórzyć. W razie naniesienia preparatu na miejsca nie pokryte korozją, należy preparat zetrzeć szmatką lub ręcznikiem papierowym. Można również zmyć zabrudzoną powierzchnię wodą, jednak nie wcześniej niż przed upływem godziny od naniesienia i nie później niż przed upływem doby. Zabezpieczoną i suchą powierzchnię należy pokryć podkładem, farbą lub lakierem.

### Pojemność 5 l

---

## Opakowanie zbiorcze 6 szt.

koszt wysyłki 1 opakowania zbiorczego 20 zł

**PROSIMY NIE ŁACZYĆ W JEDNYM ZAMÓWIENIU Z INNYMI PRODUCENTAMI DOPUSZCZALNE ŁĄCZENIE FIRM W JEDNYM ZAMÓWIENIU TO FIRMY ; NORMATEK**