

Link do produktu: <https://chemhurt.pl/silikon-wysokotemperaturowy-neutralny-nt204-n-20g-normatek-200ml-p-50107.html>



SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY NEUTRALNY NT204-N-20G NORMATEK 200ml

Cena brutto	59,04 zł
Cena netto	48,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-10 dni
Producent	NORMATEK

Opis produktu

SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY NEUTRALNY NT204-N

Jednoskładnikowy silikon oksymowy. Doskonale spełnia zadania klejenia i uszczelniania w wymagających aplikacjach przemysłowych – szczególnie w produkcji, utrzymaniu ruchu i konstrukcjach. Wyjątkowe właściwości produktu to wysoka wytrzymałość temperaturowa, odporność na uderzenia i zrywanie oraz doskonałe wypełnianie szczelin. Silikony wulkanizują się (sieciują oksymowo) wyłącznie w temperaturze pokojowej (RTV) i gwarantują szybkie działanie klejąco - uszczelniające. Ponadto produkt jest w wysokim stopniu odporny na rozciąganie i ściskanie, działanie promieniowania UV oraz pleśń.

Zalety produktu:

- neutralny zapach
- sieciująca oksymowo masa nie wpływa negatywnie na powierzchnię, a ponadto chroni ją przed korozją
- wysoka i niezawodna odporność temperaturowa
- bardzo dobre, długotrwałe właściwości elastyczne
- ponadprzeciętnie wysoka szybkość usieciowienia
- doskonała odporność na warunki atmosferyczne i starzenie
- może być stosowany w miejscach, gdzie uszczelnienie będzie narażone na działanie olejów silnikowych lub skrzyni biegów, chłodziwa bądź płyny przeciw zamarzaniu
- nie wpływa negatywnie na komponenty elektryczne i elektroniczne
- nadaje się do uszczelniania maszyn i silników, również w obszarach wystawionych na wpływ wysokiej temperatury

Zastosowanie:

- do uszczelniania pomp wodnych i olejowych, dekli przednich, pokrywy łożyska wałka rozrządu, obudowy termostatu, misek olejowych, obudowy skrzyni biegów, pokrywy ochronnej dla osi napędowej, pokrywy zaworów, obudowy mechanizmu różnicowego, pokrywy tylnej osi, markiz i drzwi
- do klejenia i uszczelniania reflektorów, połączeń elektrycznych oraz elementów karoserii

Sposób użycia:

Powierzchnie powinny być suche oraz wolne od kurzu, tłuszczu oleju i innych zanieczyszczeń mogących negatywnie wpływać na przyczepność. Pozostałości starych uszczelnień należy dokładnie usunąć. W zależności od rodzaju materiału można użyć zmywacza do tworzyw

sztucznych lub metali.

Pojemność 200 ml

Opakowanie zbiorcze 12 szt.

normatek minimum logistyczne karton 12 szt i

przyrost ilości tylko po 12szt, czyli co karton

Paleta 1008 szt.

**.PROSIMY NIE ŁĄCZYĆ TEGO PRODUKTU Z INNYMI
PRODUKTAMI OD INNYCH PRODUCENTÓW W JEDNYM
ZAMÓWIENIU**